

Ramudden AB

Rättvik 2021-06-03

GPLINK 1.5 med monterad panel SoundGuard

Gunnar Prefab intygar härmed, utifrån resultat från tester utförda av Transpolis, att prestandan på GPLINK 1.5 inte påverkas i form av arbetsbredd, vältning eller liknande.

Förutsatt att motsvarande panel SoundGuard och fästen används och monteras enligt anvisningar accepterar Gunnar Prefab detta montage på GPLINK 1.5 i såväl T3 som N2 klassning.

Simulerade krocktester är utförda av Tranpolis SAS. Utförda krocktester redovisa i nedantext samt med bifogade bilagor.



620 Route des Fromentaux
01500 Saint-Maurice-de-Rémens
Cordialement.
Tommy Jardinot
Ingenieur Tel +33 (0)4 74 40 27 53
tommy.jardinot@transpolis.fr

Utförda tester 2021-05-20 Redovisas i dokument: A1 Animerad krocktest (film), dokument A2 skriftlig redovisning, dokument B1 Animerad krocktest (film), dokument B2 skriftlig redovisning.

Utförda animerade krocktester enligt nedan redovisad standard.

N2 TB11 och N2 TB32 GP-Link 1.5 96 meter 6 meter med påbyggd panel SoundGuard.

T3 TB21 och T3 TB41 GP-Link 1,5 3 meter med påbyggd panel SoundGuard.

Med vänliga hälsningar

GUNNAR PREFAB AB

A handwritten signature in blue ink that reads "Anna Mårten".

VD Anna Mårten